

Fiche technique

Pavé Anti-Mauvaise Herbe 22x22x8 cm.

Le pavé "Anti-Mauvaise Herbe" de dimensions 220x220x80 mm est pourvu d'un chanfrein de 2x2 mm. Sur chacun des quatre côtés sont disposés deux écarteurs de longueur 70 mm et épaisseur 2 mm. Après la pose cela forme un joint de 4mm. Ce joint doit être rempli d'un mortier liquide ou d'un mortier résineux perméable afin d'obtenir une surface résistante aux mauvaises herbes.

Les pavés sont composés de 2 couches différentes: une couche supérieure ayant une épaisseur de 5 mm au minimum et une couche inférieure.

La couleur de la couche inférieure est grise et les agrégats utilisés dans cette couche sont deux fois plus gros que ceux de la couche supérieure.

La couleur de la couche supérieure standard est grise. Autres couleurs sont obtenues en ajoutant un colorant d'oxyde de fer au ciment.

Couleurs disponibles : gris, rouge, et noir. Autres couleurs sur demande

Les pavés sont fabriqués sous norme NBN EN 1338 et livrés avec certification BENOR.

Le tableau ci-dessous montre les classes auxquels les pavés béton de Bleijko répondent selon les normes BENOR.

Test	Méthode	Résultat	Classe
Resistance aux agressions climatiques	Test de gel/sel de déverglaçage	$\leq 1,0$ kg/m ² moy.m. $\leq 1,5$ kg/m ² ind.	D
Résistance à l'usure	Test de roue large	≤ 20 mm	I
Conformité en taille diagonale		3mm	K

Un échantillon doit être présenté avant le début des livraisons.

Les pavés livrés doivent être conforme à l'échantillon fourni au maître d'œuvre ou au maître d'ouvrage.

Les pavés doivent être utilisés suivant les conseils de pose du fabricant.

