

Fiche technique
Quadrstones®

Les Quadrstones® sont des pavés carrés ou rectangulaires aux arêtes vives. Ils ne subissent aucun traitement après production.

Comme toutes les faces des pavés Quadrstones sont utilisables, ils peuvent tout aussi bien être posés pour faire des bordures, des marches, des bacs à fleurs, etc, d'autant plus qu'ils sont démunis de saillies d'écartement.

Couleurs disponibles:

- * Couleurs uniformes
- * Couleurs nuancées, type 'non-flammé'
Le mélange de plusieurs couleurs dans un pavé donne un ensemble diversifié, qui garantit une transition progressive et discrète entre les couleurs.
- * Couleurs flammées
Les différentes couleurs sont bien apparentes dans chaque pavé. Cet effet est la conséquence de la présence, dans chaque pavé, de deux couleurs tout à fait discernables; la ligne de démarcation entre les couleurs étant plus ou moins parallèle à l'un des côtés.
- * Les pavés Quadrstones® de la gamme 'Donatello®' sont fabriqués avec du ciment blanc et des granulats naturels clairs, de sorte que les couleurs sont renforcées.
La gamme de couleurs Donatello® est très appréciée pour son type « méridional ».

L'OUVERTURE DE VOTRE ENVIRONNEMENT

PAVES EN BETON • DALLES EN BETON • ELEMENTS LINEAIRES • MOBILIER URBAIN • SYSTEMES

D'ASSAINISSEMENT

Les pavés Quadrystone sont teinté dans la masse. La couleur des pavés est obtenue grâce à l'utilisation de pigments d'oxyde inorganique de fer et de dioxyde de chrome mélangés au ciment.

Les pavés Quadrystone sont fabriqués conformément à la norme NBN EN 1338 et livrés sous norme CE, avec certification BENOR, à l'exception du format de 14x14x5.

Le tableau ci-dessous montre les classes auxquelles les pavés béton de Bleijko répondent selon les normes BENOR.

Test	Méthode	Résultat	Classe
Résistance aux agressions climatiques	Test de gel/sel de déverglaçage	$\leq 1,0 \text{ kg/m}^2 \text{ moy.m.}$ $\leq 1,5 \text{ kg/m}^2 \text{ ind.}$	D
Résistance à l'usure	Test de roue large	$\leq 20 \text{ mm}$	I
Conformité en taille diagonale		3mm	K

Un échantillon doit être présenté avant le début des livraisons.

Les pavés livrés doivent être conformes à l'échantillon fourni au maître d'œuvre ou au maître d'ouvrage.

Les pavés doivent être utilisés suivant les conseils de pose du fabricant.

L'OUVERTURE DE VOTRE ENVIRONNEMENT

PAVES EN BETON • DALLES EN BETON • ELEMENTS LINEAIRES • MOBILIER URBAIN • SYSTEMES

D'ASSAINISSEMENT

Couleurs / dimensions	10x10x6	14x14x5	14x14x6	21x14x6	28x14x6	10x10x8	14x14x8	21x14x8	14x14x10	21x14x10
Gris	X		X	X		X	X	X	X	X
Noir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Grijs/zwart		X	X	X						
Rouge/pourpre/noir flammé			X	X		X	X	X	X	X
Ocre/brun foncé flammé			X	X		X	X	X	X	X
Automne flammé			X	X		X	X	X	X	X
Rouge/pourpre/noir non-			X	X						
Ocre/brun foncé non-			X	X						
Automne non-flammé			X	X						
Provence			X	X						
Couleur sable						X	X	X	X	X
Assisi		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Milano		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscane		X				X	X	X	X	X
Brunico		X								
Pavia		X	X			X	X	X	X	X
Verona		X	X	X	X	X	X	X	X	X

Pas tous nos produits sont de stock : certains formats/couleurs se produisent sur demande.

Renseignez vous chez nos collaborateurs des conditions de livraison.

BLEIJKO Betonindustrie B.V. • Mariadijk 6a • NL-4588 KJ Walsoorden • BLEIJKO Roeselare N.V. • Mandellaan 371 • B-8800 Roeselare

Tel. +31 (0) 114-68 40 00 • Fax +31 (0) 114-68 23 80

Tel. +32 (0) 51-22 83 21 • Fax +32 (0)51-22 34 91

www.bleijko.com • bleijko@bleijko.com