

**Fiche technique****Pavé double 22x22 cm.**

Ces pavés sont fabriqués avec un béton homogène, les matières premières étant le ciment, le sable et la pierre calcaire concassée.

Les pavés subissent un compactage uniforme afin d'obtenir une qualité irréprochable. Les pavés ne présentent aucun défaut structurel de surface tel que fissures ou trous. La couleur est obtenue grâce à des pigments d'oxyde de fer mélangés au ciment.

Dimensions (lxlxh):            220X220X80

Couleurs de la couche d'usure en masse: gris  
Couleurs de couche d'usure            ocre                            rouge  
                                                          jaune                            noir  
                                                          brun foncé            brun clair  
                                                          pourpre                    sable

Les pavés 22x22x8 sont pourvus d'un chanfrein de 3x2mm et des saillies d'écartement.

Les pavés sont fabriqués sous norme NBN EN 1338 et livrés avec certification BENOR. Le tableau ci-dessous montre les classes auxquels les pavés béton de Bleijko répondent selon les normes BENOR.

Test	Méthode	Résultat	Classe
Resistance aux agressions climatiques	Test de gel/sel de déverglaçage	≤ 1,0 kg/m <sup>2</sup> moy.m. ≤ 1,5 kg/m <sup>2</sup> ind.	D
Résistance à l'usure	Test de roue large	≤ 20 mm	I
Conformité en taille diagonale		3mm	K

Un échantillon doit être présenté avant le début des livraisons.

Les pavés livrés doivent être conforme à l'échantillon fourni au maître d'œuvre ou au maître d'ouvrage.

Les pavés doivent être utilisés suivant les conseils de pose du fabricant.