



CONCEPT DE PERMÉABILITÉ DE L'EAU

PAVAGE PERMÉABLE ET POREUX





**DALLES GAZON EN BÉTON
60X40X12 LISSES ET NERVURÉES
PERFORA 21X10.5X8 GRIS**



LA SOLUTION DURABLE AUX INONDATIONS

La gestion de l'eau et la prévention des inondations sont sous les projecteurs. Traditionnellement, l'eau de pluie tombant sur des surfaces pavées est collectée dans des drains et évacuée via les égouts.

Cependant, la fréquence et l'intensité des précipitations augmentent, entraînant un risque accru d'inondations. Nos systèmes d'égouts actuels ne sont pas équipés pour cela. De plus, il est inutile de diriger toute l'eau de pluie directement vers les égouts. L'eau de pluie claire n'a pas besoin d'être purifiée inutilement et peut s'écouler directement dans la nature.

C'est là que l'utilisation de pavage perméable prend toute son importance. Le pavage perméable garantit à l'eau de pluie d'être évacuée directement dans le sol à l'endroit où elle tombe, réduisant considérablement le risque d'inondation. Il est également important d'adapter la sous-couche pour améliorer l'infiltration et le stockage de l'eau et, en apportant les bons ajustements, des systèmes de drainage durables (SuDS) peuvent être créés, permettant à l'eau de pluie d'être efficacement absorbée dans le sol.





**PERFORA 22X11X8 NOIR, GRIS, ET
A'GORA CAP BLANC GRENAILLÉ**





**PERCOLA 20X20X8 A'GORA KINGSTONE,
ARDUIN, ET FJORD GRENAILLÉ**






**DALLES GAZON EN BÉTON
LINÉAIRES 60X40X12**




PERFORA LINÉAIRE 30X10X10



Perfora Standard



Perfora Linéaire



Perfora Carré



PERFORA STANDARD

Dimensions : 21x10,5x8 cm
22x11x8 cm
22x11x10 cm

Certifications : Benor, PTV126
et KOMO.

Disponible dans toutes nos couleurs et finitions.

PERFORA LINÉAIRE

Dimensions : 30x10x10 cm
Ouverture : 0% d'ouvertures
22% d'ouvertures
40% d'ouvertures

Certifications : Benor, PTV126
et KOMO.

Disponible dans toutes nos couleurs et finitions.

PERFORA CARRÉ


Dimensions : 14x14x8 cm
20x20x8 cm
25x25x10 cm

Certifications : Benor, PTV126
et KOMO.


Disponible dans toutes nos couleurs et finitions.



Dalles Gazon en Béton Lisse



Dalles Gazon en Béton Nervurées



Dalles Gazon en Béton Linéaire

DALLES GAZON EN BÉTON LISSE

Dimensions : 60x40x10 cm
60x40x12 cm
60x40x15 cm

Certifications : Benor, PTV126
et KOMO.

DALLES GAZON EN BÉTON NERVURÉES

Dimensions : 60x40x10 cm
60x40x12 cm
60x40x15 cm

Ouverture drainante : 68%
Certifications : Benor, PTV126
et KOMO.

DALLES GAZON EN BÉTON LINÉAIRE


Dimensions : 60x40x12 cm

Certifications : Benor, PTV126
et KOMO.

SYSTÈME D'INFILTRATION POSSIBLE

NOS PRODUITS DE PAVAGE

< Matériau de jointure :
calcaire/porphyre/sable grossier



< Gravier : 2/7
3cm après compactage

< Optionnel : Géotextile non tissé


< Gravier 20/30
(selon la sous-couche et les charges)

< Gravier 40/60
(selon la sous-couche et les charges)

< Optionnel : Géotextile non tissé

Chez Bleijko, nous comprenons l'importance croissante des espaces publics adaptés au climat en période de changement climatique. C'est pourquoi nous avons introduit nos produits de pavage perméable durable.

Un système d'infiltration efficace est crucial pour la performance du pavage perméable et, selon le type de sous-sol, le type correct de système d'infiltration doit être choisi. Le modèle ci-dessous montre un exemple de la composition possible de ce système.



Piove

PIOVE

Dimensions : 22x11x8 cm
22x11x10 cm
22x22x8 cm
22x22x10 cm
11x11x8 cm
11x11x10 cm

Certifications : Benor, PTV126
et KOMO.



Percola

PERCOLA

Dimensions : 20x20x8 cm

Certifications : Benor, PTV126
et KOMO.

Nos systèmes de pavage perméable sont spécialement conçus pour permettre à l'eau de pluie de pénétrer le sol in situ. Tous nos pavages sont soigneusement testés dans notre laboratoire.

Que ce soit pour créer des allées perméables, des zones piétonnes, des routes ou des parkings, nos produits offrent non seulement une fonctionnalité et une esthétique attrayante, mais contribuent également à un environnement de vie plus vert et durable.

Le pavage perméable Bleijko peut être fourni dans presque toutes les couleurs et finitions de notre gamme, y compris les couleurs et finitions courantes de Novostones et Kograstones.

Le concept de passage de l'eau.



PIOVE 22X11X8
GRIS FONCÉ ET NOIR



PERFORA 25X25X10



N'hésitez pas à contacter l'un de nos représentants commerciaux à tout moment.

Bureau des Pays-Bas

Mariadijk 6a • 4588 KJ Walsoorden

Tel: +31 114 684 000

bleijko@bleijko.com

Bureau de Belgique

Beurckaai 4 • 8800 Roeselare

Tel: +32 51 27 23 50

roeselare@bleijko.com

Bureau de France

278 Avenue de la Marne • F-59700 Marcq-en-Barœul

Tel: +33 320 98 89 99

bleijkofrance@bleijko.com

Bureau du Royaume-Uni

Maritime House • Basin Road North BN41 • 1WR Brighton and Hove

Tel: +44 333 011 6114

sales@blyko.co.uk