

WATER WEG CONCEPT

WATERPASSERENDE BESTRATING
EN WATERDOORLATENDE BESTRATING





DE DUURZAME OPLOSSING TEGEN WATEROVERLAST

Waterbeheer staat tegenwoordig volop in de schijnwerpers. Traditioneel gezien wordt regenwater dat op verharde oppervlakken terechtkomt, verzameld in putten en via riolering afgevoerd.

**GRASBETONTEGELS 60X40X12 VLAKE EN
PERFORA 21X10,5X8 GRIJS**



Maar de frequentie en intensiteit van regenbuien nemen toe, waardoor het risico op wateroverlast groter wordt. Ons huidige rioleringsstelsel is hier niet op berekend. Bovendien is het niet nodig om al het regenwater direct naar het riool te laten stromen. Schoon water hoeft namelijk niet onnodig gezuiverd te worden en kan direct terugstromen in de natuur.

Hier komt het gebruik van waterpasserende bestrating goed van pas. Waterpasserende bestrating zorgt ervoor dat regenwater direct op de plek waar het valt, wordt afgevoerd naar de ondergrond. Dit vermindert aanzienlijk het risico op wateroverlast. Het is echter ook belangrijk om de ondergrond aan te passen om infiltratie te bevorderen. Door de juiste aanpassingen te doen, kan het regenwater effectief in de bodem worden opgenomen.



**PERFORA 22X11X8 ZWART, GRIJS EN
A'GORA CAP BLANC GESTAALSTRAALD**






**PERCOLA 20X20X8 A'GORA KINGSTONE,
ARDUIN EN FJORD GESTAALSTRAALD**




**GRASBETONTEGELS
LINEAIR 60X40X12**




PERFORA LINEAIR 30X10X10



Perfora Standaard



Perfora Lineair



Perfora Vierkant



Piove

PERFORA STANDAARD

Afmeting: 21x10,5x8 cm
22x11x8 cm
22x11x10 cm

Keurmerk: Benor, PTV126 en KOMO.

Beschikbaar in al onze kleuren en afwerkingen.

PERFORA LINEAIR

Afmeting: 30x10x10 cm
Tussenruimte: 0% open
22% open
40% open

Keurmerk: Benor, PTV126 en KOMO.

Beschikbaar in al onze kleuren en afwerkingen.

PERFORA VIERKANT

Afmeting: 14x14x8 cm
20x20x8 cm
25x25x10 cm


Keurmerk: Benor, PTV126 en KOMO.

Beschikbaar in al onze kleuren en afwerkingen.

PIOVE

Afmeting: 22x11x8 cm
22x11x10 cm
22x22x8 cm
22x22x10 cm

Keurmerk: Benor, PTV126 en KOMO.



Grasbetontegel Vlak



Grasbetontegel Groef



Grasbetontegel Lineair

GRASBETONTEGEL VLAK

Afmeting: 60x40x10 cm
60x40x12 cm
60x40x15 cm

Keurmerk: Benor, PTV126 en KOMO.

GRASBETONTEGEL GROEF


Afmeting: 60x40x10 cm
60x40x12 cm
60x40x15 cm

Begroeiing: 68%
Keurmerk: Benor, PTV126 en KOMO.

GRASBETONTEGEL LINEAIR

Afmeting: 60x40x12 cm

Keurmerk: Benor, PTV126 en KOMO.



Percola


PERCOLA

Afmeting: 20x20x8 cm

Keurmerk: Benor, PTV126 en KOMO.

MOGELIJK INFILTRATIESYSTEEM

WATERPASSEREND



< Voegmateriaal: kalksteen/porfier/grof zand zonder nul fractie (Piove)

< Steenslag: 2/7
3cm na verdichting

< Optioneel: Non woven geotextiel

< Steenslag 20/30
(afhankelijk van de ondergrond en belasting)

< Steenslag 40/60
(afhankelijk van de ondergrond en belasting)

< Optioneel: Non woven geotextiel

Bij Bleijko begrijpen we het groeiende belang van klimaatadaptieve openbare ruimte in tijden van klimaatverandering. Daarom hebben wij onze duurzame waterpasserende bestrating geïntroduceerd.

Een effectief infiltratiesysteem is cruciaal voor de werking van waterdoorlatende bestrating. Afhankelijk van de soort ondergrond moet het juiste type infiltratiesysteem worden gekozen. In het model hiernaast wordt een voorbeeld getoond van de mogelijke opbouw van dit systeem.

Onze waterpasserende bestratingssystemen zijn speciaal ontworpen om hemelwater ter plaatse door te laten dringen in de ondergrond. Al onze bestrating wordt zorgvuldig getest in ons laboratorium.

Of het nu gaat om het creëren van waterpasserende opritten, trottoirs, wegen of parkeerplaatsen, onze producten bieden niet alleen functionele voordelen, maar dragen ook bij aan een groenere en duurzamere leefomgeving.

Waterpasserende bestrating kan in bijna alle kleuren en afwerkingen worden geleverd uit ons assortiment. Waaronder de geliefde kleuren en afwerkingen van A'gora en KOG.

Het water weg concept.



**PIOVE 22X11X8
DONKERGRIJS EN ZWART**



PERFORA 25X25X10



Vanzelfsprekend kunt u altijd contact opnemen met een van onze verkoopmedewerkers.

Vestiging Nederland

Mariadijk 6a • 4588 KJ Walsoorden

Tel: +31 114 684 000

bleijko@bleijko.com

Vestiging België

Beurtkaai 4 • 8800 Roeselare

Tel: +32 51 27 23 50

roeselare@bleijko.com

Vestiging Frankrijk

278 Avenue de la Marne • F-59700 Marcq-en-Barœul

Tel: +33 320 98 89 99

bleijkofrance@bleijko.com

Vestiging Verenigd Koninkrijk

Maritime House • Basin Road North BN41 • 1WR Brighton and Hove

Tel: +44 333 011 6114

sales@bleijko.co.uk